

Sequencer 2Q

Modulo per quadri elettrici. Controllo e inversione per 2 elettropompe
Electronic module for control panel. Control and exchanger for 2 electro-pumps

Questo dispositivo permette di realizzare un quadro di comando per autoclave con la sola aggiunta di contattori e relé termici. È costituito da una unità base assemblabile su barra DIN e da un pannello contenente due deviatori per il comando delle elettropompe e sette diodi led per visualizzare in ogni istante gli stati dell'autoclave.

This device allows to make a control panel for autoclave by only adding contactors and thermic relays. It consists of a base unit suitable for din guide and of a panel containing two switches for pump operation and seven led diodes that always show the autoclave status.



Caratteristiche generali Cod. TMK32Q2400	
Tipo	Controllo elettronico, comando e inversione di 2 elettropompe, per montaggio su barra DIN - 3 moduli
Involucro	materiale termoplastico
Dimensioni h/l/p in mm.	71 x 87 x 20
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +40 °C
Alimentazione	24 V ~ 50/60Hz 3 W
Luci spia	n°2 per motori in funzione - n°2 per motori in protezione - n°1 per presenza rete - n°1 per allarme galleggiante - n°1 per pressostato di lavoro
Ingressi	n°1 a 24 Vca per galleggiante di minima n°2 a 24 Vca per pressostato di lavoro e di emergenza
Pannello con	Selettori per funzionamento: automatico/spento-manuale Luci spia: n°2 per motori in funzione n°2 per motori in protezione n°1 per presenza rete n°1 per allarme galleggiante n°1 per pressostato di lavoro

General Features Cod. TMK32Q2400	
Type	Electronic control, sequence exchanger and control for 2 electro pumps, for mounting on DIN guide (3 modules)
Box	Thermoplastic
Dimensions h/w/d mm.	71 x 87 x 20
Operating temperature	-5 ÷ +40 °C
Power suppli	24 V ~ 50/60Hz 3 W
Lighting led	n°2 operating motor - n°2 protected motor - n°1 main pilot - n°1 min water level alarm - n°1 for pressure switches
Input	n°1 input at 24 Vac for minimum level float switch n°2 input at 24 Vac for work and emergency pressure switch
Panel with:	Selectors for: automatic / off / manual operation Lighting led: n°2 operating motor n°2 protected motor n°1 main pilot n°1 min water level alarm n°1 for pressure switches



Sequencer 3

Disponibile anche la versione per comando di 2 o 3 pompe. *Available type for 2 or 3 pumps.*

